

Ceník dřevocementových tvárnic systému IZOBLOK 2026

Označení tvárnice	Rozměr tvárnice v cm	tl. polyst.	Tepelný odpor R	Součinitel tepelné propust. U	Hmotnost tvárnice	Spotřeba tvárnice	Počet na paletě	Spotřeba betonu v m ³ /m ²	Cena tvárnice (bez betonu)	Cena
tl.tvár./tl.polyst./ typ*)	š / v / d	cm	m ² K/ W	W/m ² K	kg/ks	ks/m ²	ks	tl.beton.jádra/cm	Kč/ks	Kč/m ²
35 / 14 / Z	35/25/100	14	6,54	0,15	22	4	28	0,10	856,-	3 424,-
35 / 14 / R	35/25/85	PUR			19,5	4,7	21	13	821,-	
35 / 14 / Z	35/25/100	14	5,00	0,19	22	4	28	0,10	430,-	1 720,-
35 / 14 / R	35/25/85	GREY EPS			19,5	4,7	21	13	418,-	
35 / 14 / Z	35/25/100	14	4,21	0,24	22	4	28	0,10	407,-	1 628,-
35 / 14 / R	35/25/85				19,5	4,7	21	13	392,-	
32 / 11 / Z	32/25/100	11	3,46	0,29	20	4	28	0,10	376,-	1 504,-
32 / 11 / R	32/25/82				18	4,8	21	13	360,-	
32 / 9 / Z	32/25/100	9	2,97	0,34	20	4	28	0,11	357,-	1 428,-
32 / 9 / R	32/25/82				18	4,8	21	15	342,-	
30 / 7 / Z	30/25/100	7	2,47	0,40	19	4	32	0,11	333,-	1 332,-
30 / 7 / R	30/25/105				20,5	3,8	32	15	342,-	
30 / 0 / Z	30/25/100	0	0,77		19	4	32	0,17	234,-	936,-
30 / 0 / R	30/25/105				20,5	3,8	32	22	247,-	
25 / 0 / Z	25/25/100	0	0,67		17,5	4	36	0,14	200,-	800,-
25 / 0 / R	25/25/100				18,5	4	36	18	210,-	
20 / 0 / Z	20/25/100	0	0,63		15	4	48	0,10	174,-	696,-
20 / 0 / R	20/25/95				15,5	4,2	48	13	170,-	
15 / 0 / Z	15/25/105	0	0,59		14	3,8	64	0,07	159,-	636,-
15 / 0 / R	15/25/100				14,5	4	64	9	155,-	
15 / 7,5 / Z	15/25/105	0	2,41		14	3,8	64	0	240,-	960,-

PROGRAM ZELENÁ ÚSPORÁM

Tvárnice pro stavbu nízkoenergetických a pasivních domů



GREY EPS – tepelná izolace z šedého polystyrenu s obsahem grafitu, $\lambda = 0,033$ [W.m-1.K-1]



PUR – tepelná izolace z tvrzené PUR pěny, $\lambda = 0,021 - 0,024$ [W.m-1.K-1]

*) Z - základní
R - rohová

Tepelný odpor zdiva je uváděn bez omítek.

Ceny jsou uvedeny bez DPH
Platnost ceníku od 1.3.2026.

Váš prodejce
Ing. Aleš Dufek
Autorizovaný prodejce
605 295 076
ales.dufek@izoblok.info
www.izoblok.info

